radwag.com

# Multifunktionswaage TMX19R.60.H5.K

WP-119-0060

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,Z2J



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Parts counting
- Formulation
- Statistics
- Checkweighing

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Messtechnische Parameter** | |
| Wägebereich [Max] | 60 kg |
| Min. Belastung | 400 g |
| Ablesbarkeit [d] | 20 g |
| Eichwert [e] | 20 g |
| Tarierbereich | -60 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 2 g |
| OIML-Klasse | III |
| **Physikalische Parameter** | |
| Display | 19” grafisch farbiger Touchscreen |

| | |
|---|---|
| **Physikalische Parameter** | |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Waagschale | 600×600 mm |
| Abmessungen Bedieneinheit | 590×430×240 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 710×710×570 mm |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 66 / 67 Konstruktion, IP 66 Terminal |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetisch), Profibus DP (Betrieb im Modus slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×Ports M12 8P oder 2×Die Kabel durch Verschraubungen) |
| Optionale Schnittstellen | externe Taster PRINT, TARA, START - erforderliche Version des Terminals mit installierten 4IN/4OUT (Steckplätze M12 8P), modul zusätzliche Wägeplattform - max. 3 St., metrologische Parameter wie bei Hauptplattform |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme des Geräts | 45 W |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | 0 – +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 85% RH ohne Kondensation |
| **Komponenten und Software** | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 IoT |

M Additional fee for verification CE 2 YEARS

# Zubehör (Additional Fee)

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Netzkabel (Waage – Ethernet)
Displays
Kabel RS 232, RS 485
Barcode-Scanner
Etikettendrucker
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
USB-Adapter
Thermische Drucker
Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Konverter RS 232 – USB

# Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RLAB [WX-010-0080]
• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]