



Comparador de masa automático UMA 1000.5Y

WL-415-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,ZB0



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E0 Rango de calibración	10 – 1000 * g
E1 Rango de calibración	10 – 1000 g
E2 Rango de calibración	10 – 1000 g
F1 Rango de calibración	10 – 1000 g
F2 Rango de calibración	10 – 1000 g
Maxima capacidad [Max]	1060 g
Legibilidad [d]	0,005 mg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	8 µg
Repetibilidad estándar [Máx.]	12 µg
Repetibilidad permitida	20 µg
Linealidad	±0,1 mg
Excentricidad (la prueba de carga)	0 mg
Rango de compensación eléctrica	-10 g – +60 g
Tiempo de estabilización	30 s

Parámetros metrológicos	
Calibración	interna (automatica)
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø48 mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	700×585×720 mm
Dimensiones de la unidad de control	460×250×195 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	1200×1000×1200 mm
Masa neta	116 kg
Masa bruta	206 kg
Construcción	
Pesas de lastre	interno (automáticos)
Pesas de lastre exteriores	-
Almacén	18
Interface de comunicación	
Conectividad	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humedad relativa de aire	40% – 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

La repetibilidad se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase E1.

Patrón E0 se determina a partir de 1/5 del error límite según la norma OIML R111 para la clase E1.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)


Etiqueta RFID
 Mesas antivibratil
 Módulos adicionales
 Protecciones de seguridad
 Escáner de códigos de barra

Cables RS 232, RS 485
 THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
 Impresoras de recibos
 Lector de huellas dactilares
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)



Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]


Dimensiones de aparato An x Pr x Al



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5

