radwag.com

Waga platformowa HX5.EX-1.4.600.C6

WW-008-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,ZGJ



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Etykietowanie
- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Liczenie sztuk
- Pomiar w Newtonach
- Statystyka
- Procedury GLP
- Wymienne jednostki
- Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	600 kg
Obciążenie minimalne [Min]	4 kg
Dokładność odczytu [d]	200 g
Działka legalizacyjna [e]	200 g
Zakres tary	-600 kg
Klasa dokładności OIML	III

Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5” graficzny kolorowy
Długość przewodu	3 m
Wymiar szalki	800×800 mm
Masa netto	59 kg
Masa brutto	86 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 67 tensometr, IP 66 / 68 terminal
Certyfikacja ATEX	II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Certyfikacja IECEx	Ex ib IIB T4 Gb
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo St3S
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, RS485
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	15 W
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji
Miernik	PUE HX5.EX-1

Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Moduły komunikacyjne
Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX

Drukarki paragonowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]