



Báscula de plataforma H315.4.6000.C11

WP-231-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,ZR3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

 Control más/menos

 Desviaciones porcentuales

 Resumiendo pesajes

 Contar piezas

 Batería interna

 Cierre de la indicación máxima

 Medición en Newtons

 Pesar animales

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max] 6000 kg

Minima capacidad 40 kg

Legibilidad [d] 2 kg

Rango de tara -6000 kg

Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas 500 g

Clase OIML III

Parametros físicos

Pantalla 4,3" LCD (con retroiluminación)

Longitud del cable 3 m

Paramètres físics	
Dimensión de platillo	2000×2000 mm
Altura de plataforma de pesaje	160 ± 10 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	2100×2100×600 mm
Masa de balanza con indicador	350 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 65 construcción, IP 67 extensómetro, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB
Interfaces opcionales	RS232 o RS485 o 4IN/4OUT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Corriente de alimentación adicional	batería interna
Horas de trabajo con baterias	max 7h
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación



Additional fee for verification



Accesories (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Pantallas

Cables de corriente (Bascula a Ethernet)

Cables RS 232, RS 485

Rampas

Adaptadores de corriente

Convertidor RS 232 a Ethernet

Adaptadores USB

Impresoras de recibos

Salidas del bucle de corriente AP2-1

Cable USB (Bascula a Impresora)

Sopores, brazos

Convertidor RS 232 a USB

Convertidor RS 232 a RS 485

Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]