



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,ZTJ

MAS.1.21 Weighing Module

WX-016-0146



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	21 g
Carga mínima	1 mg
Faixa de pré-carga	2,1 g
Resolução [d]	0,01 mg
Faixa de tara	-21 g
Peso mínimo (USP)	24 mg
Peso mínimo (U=1%, k=2)	2,4 mg
Repetibilidade (máx.)	0,025 mg
Repetibilidade (5% máx.)	0,012 mg
Linearidade	±0,06 mg
Tempo de estabilização	6 s
Construção	
Classe de proteção	IP 54

Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	40% – 80%
Parâmetros físicos	
Dimensões até prato de pesagem	ø33 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	289×143×125 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	650×340×315 mm
Peso líquido	4,1 kg
Peso bruto	6,1 kg



Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração
!Terminal R (WDM-8)
RS 232, RS 485 cabos

Mesas de pesagem profissionais
RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R-Panel [WX-010-0187]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensões do dispositivo L x P x A

MAS.1

